

nota

I diffusori acustici della serie Nota garantiscono le prestazioni necessarie a soddisfare le esigenze di fedeltà, dinamica e tenuta in potenza richieste dalle più recenti tecniche di registrazione, per ricreare nel vostro ambiente d'ascolto le avvincenti emozioni di un concerto dal vivo o gli effetti speciali di un film d'azione.

The Nota series loudspeakers ensure the performances needed to meet the musical quality level, dynamic range and power handling capability required by the most advanced recording techniques, recreating in your listening room the engaging emotion of a live concert as well the special effects of an action movie.

5 5 0

7 4 0

2 4 0

2 5 0

2 6 0



Nota è disponibile rosso ciliegio o rovere grigio scuro.



I woofer utilizzano coni in polipropilene e cestelli in acciaio stampato; il tweeter, con cupola in seta trattata, è pilotato da un magnete in neodimio e provvisto di camera di risonanza posteriore a ventilazione radiale.

The woofers feature polypropylene cones and steel pressed baskets; the treated silk dome tweeter is driven by a neodymium magnet and provided with radial vent rear chamber.

nota 550

3-way, bass-reflex loudspeaker
 30 ÷ 130 watt suggested amplifier
 4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance
 38 ÷ 22000 hertz response
 91 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity
 135 mm woofer
 135 mm midrange
 26 mm dome tweeter
 250/2800 hertz crossover
 175 x 880 x 275 mm • 11.4 Kg
 • red cherry or dark grey oak vinyl






nota 740

2-way, bass-reflex loudspeaker
 30 ÷ 100 watt suggested amplifier
 4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance
 60 ÷ 22000 hertz response
 92 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity
 2 x 107 mm woofer
 26 mm dome tweeter
 2600 hertz crossover
 400 x 130 x 235 mm • 4.6 Kg
 • red cherry or dark grey oak vinyl



nota 240

2-way, bass-reflex loudspeaker
 30 ÷ 60 watt suggested amplifier
 4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance
 54 ÷ 22000 hertz response
 89 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity
 107 mm woofer
 26 mm dome tweeter
 3000 hertz crossover
 160 x 235 x 160 mm • 2.2 Kg
 • red cherry or dark grey oak vinyl



Nota 240 può essere appeso alla parete utilizzando l'apposito aggancio.

Nota 240 can be on-wall clamped using the fitted housing.




nota 250

2-way, bass-reflex loudspeaker
 30 ÷ 80 watt suggested amplifier
 4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance
 48 ÷ 22000 hertz response
 90 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity
 135 mm woofer
 26 mm dome tweeter
 2800 hertz crossover
 175 x 285 x 255 mm • 3.4 Kg
 • red cherry or dark grey oak vinyl



nota 260

2-way, bass-reflex loudspeaker
 30 ÷ 100 watt suggested amplifier
 4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance
 44 ÷ 22000 hertz response
 92 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity
 166 mm woofer
 26 mm dome tweeter
 2600 hertz crossover
 205 x 325 x 290 mm • 5.2 Kg
 • red cherry or dark grey oak vinyl



Per interfacciare correttamente il suono di **Nota 240, 250, 260 e 740** con l'acustica del vostro ambiente, è possibile cambiare il livello delle basse frequenze, semplicemente inserendo nel condotto reflex il tappone di spugna in dotazione: abitualmente quando il diffusore è collocato in una nicchia.

*To rightly match the sound of **Nota 240, 250, 260 e 740** with the acoustics of your room, it is possible to change the bass frequencies level, simply fitting the supplied foam plug in the reflex vent: usually when the speaker is placed inside a recess.*